



## Drehmomentschlüssel Service/ Serien MANOSKOP®

730 Fix



Art.-Nr. **96503012**  
GTIN **4018754269457**  
Modell **730/12 FIX**



### Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel Service/Serien MANOSKOP® 730 Fix 25-130N·m 14 x 18 mm  
L. 421 mm

### Eigenschaften.

- für Arbeiten in der Serienproduktion
- auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
- Stellknopf kann nach Einstellung des Auslösemoments herausgeschraubt werden - ein unabsichtliches Verändern des Soll Drehmoments wird so verhindert
- die mitgelieferte TORX® Tamper Resistant-Sicherungsschraube schützt darüber hinaus vor Manipulation. Ebenso wie die beiliegenden Klebesiegel. Keine Verstellung ohne Siegelbruch möglich
- kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich
- das Messelement wird nur beim Anziehvorgang belastet
- schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-Schnellverstellung
- Doppelskala N·m/ft·lb
- Aufnahme für austauschbare Einsteckwerkzeuge
- mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
- Auslösemechanismus unempfindlich gegenüber Weiter- und Gegenbelastung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels)
- Linksanzug durch das Umdrehen der Einsteckwerkzeuge
- optimal kalibrieren mit den perfectControl® Kalibrieranlagen Nr. 7794 oder den Kalibrieranlagen Nr. 7706, 7791
- einfache Justierung von außen über 2 Justierschrauben ohne Demontage
- mit 2-Komponenten-Griff
- im stabilen Kunststoffkasten (Gr. 80-100 im Stahlblechkasten)
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Anzeigeabweichung ± 3 %**

## Produkthighlights.



### Justieren ohne Demontage.

Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über 2 Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist.

## Technologien und Leistungsmerkmale.



### QuickRelease

Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Einsteckwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.



### QuickSelect

Blitzschnelle Einstellung des Zielwertes: Stellknopf entriegeln, Wert einstellen und den Knopf wieder verriegeln.



### Verschleißarmes Biegestabsystem

Unser Drehmomentschlüssel ist mit einem verschleißarmen Auslösesystem mit Biegestab ausgestattet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drehmomentschlüsseln mit Spiralfedern ist der Biegestab im unbelasteten Zustand nicht vorgespannt, wodurch kein Zurückstellen auf „0“ erforderlich ist.



### Adjustment Lock

Das Zieldrehmoment lässt sich schnell über den Stellknopf einstellen. Anschließend kann der Knopf zum Schutz vor Verstellung entfernt werden. Die mitgelieferte Sicherungsschraube (TORX® Tamper Resistant) und ein Klebesiegel schützen zusätzlich vor Manipulationen.



### 2-Komponenten-Griff

Unser 2-Komponenten-Griff ist rutschfest und ergonomisch geformt. Er ist resistent gegen die gängigsten Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol. Die Pfeilmarkierung auf dem Griff verdeutlicht die Betätigungsrichtung.



### DIN EN ISO 6789-2

Unsere Drehmomentschlüssel und -schraubendreher werden gemäß DIN EN ISO 6789-2 kalibriert und mit einem entsprechenden Kalibrierschein ausgeliefert. Die Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel kalibrieren wir zusätzlich in Anlehnung an VDI 2648-2. So stellen wir die Genauigkeit und Rückführbarkeit unserer Werkzeuge sicher.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

Gr.	12
Anzeigeabweichung	± 3 %
Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]	14 x 18 mm
Messbereich N·m	25-130 N·m
Messbereich ft·lb	20-95 ft·lb
MA N·m	25 N·m

## Logistikdaten.

Art.-Nr.	96503012
GTIN	4018754269457
Gewicht (g)	1124 g
Volumen (verpackt, dm <sup>3</sup> )	3.99 dm <sup>3</sup>
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100

<b>Nennwert N·m</b>	130 N·m	<b>Ursprungsland AWR</b>	GERMANY
<b>Skaleneinteilung N·m</b>	10 N·m	<b>Ursprungsregion</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>Skaleneinteilung ft·lb</b>	2,5 ft·lb	<b>Tiefe mm (IFS)</b>	560
<b>Feinskaleneinteilung</b>	0,5 N·m	<b>Breite mm (IFS)</b>	95
<b>Länge mm (L)</b>	421 mm	<b>Höhe mm (IFS)</b>	75
<b>Breite mm (b)</b>	28 mm	<b>Gewicht (brutto, kg)</b>	1,748
<b>Höhe mm (h)</b>	23 mm	<b>Gewicht PAP (kg)</b>	0,095
<b>DIN</b>	DIN EN ISO 6789-2:2017	<b>Gewicht PVC (kg)</b>	0,000
<b>LF</b>	379 mm	<b>Länge (verpackt, mm)</b>	560
<b>SF</b>	25 mm	<b>Breite (verpackt, mm)</b>	95
<b>Gewicht mit Kasten</b>	1928 g	<b>Höhe (verpackt, mm)</b>	75

## Stückliste.



08160030  
Bit-  
Schraubendrehereinsatz  
z



19060001  
Drehmomentschlüssel-  
Schrauben



81370002  
Kunststoffkasten, leer



83825018  
Aufklebekarte

## GTIN-Code.



## Zubehör.



81370002  
Kunststoffkasten, leer

## Bilder.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal