



Werkskalibrierungen

WKS

Art.-Nr. **58950016**
Modell **WKS bis 400 Nm Li/Re**

Bezeichnung.	Werkskalibrierung
Eigenschaften.	<ul style="list-style-type: none"> • für Drehmomentschlüssel

Technologien und Leistungsmerkmale.



DIN EN ISO 6789-2

Unsere Drehmomentschlüssel und -schraubendreher werden gemäß DIN EN ISO 6789-2 kalibriert und mit einem entsprechenden Kalibrierschein ausgeliefert. Die Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel kalibrieren wir zusätzlich in Anlehnung an VDI 2648-2. So stellen wir die Genauigkeit und Rückführbarkeit unserer Werkzeuge sicher.

Technische Attribute.

Messbereich N·m	1-400 N·m
Anzugsrichtung	rechts/links

Logistikdaten.

Art.-Nr.	58950016
Volumen (verpackt, dm³)	1.0E-6 dm ³
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	49019900
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	1
Breite mm (IFS)	1

Höhe mm (IFS)	1
Gewicht (brutto, kg)	0,001
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	1
Breite (verpackt, mm)	1
Höhe (verpackt, mm)	1

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal