

## Top

46



Art. nr. 02020016  
GTIN 4018754002221  
Model 46 16



**Mærke.** 3/8 " Top Nøglestr. 16mm L.60mm

**Egenskaber.**

- Lang udgave
- Tolvkant med AS-Drive profil
- 3/8" indvendig firkantkobling
- HPQ® højtydende stål, forkromet
- Størrelse 20,8: Med gummiindsats til tænderør
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN EN 3710 / DIN EN 3709 / ASME B 107,5M

## Fordele.

lang

## Teknologier og egenskaber.



### High Performance Quality (HPQ®)

Vores HPQ® værktøj er fremstillet af slidstærkt højtydende stål, men er alligevel tyndvægget og let. Det kan modstå høje momenter og er ideelt til arbejde under trange pladsforhold.

## Teknisk tegning.



## Tekniske attributter.

Nøglestørrelse [mm]	16 mm
Firkantet drev indvendigt (tommer)	3/8 "
Længde mm (L)	60 mm
Udgangsprofil	Tolvkantet AS-Drive
d1	21,7 mm
d2	19,5 mm
d3	15 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5M
Legering	HPQ® højtydende stål
t1	25 mm
t2	47,9 mm

## Logistiske data.

Art. nr.	02020016
GTIN	4018754002221
Vægt (g)	81 g
Volym (förpackad, dm3)	0.37375 dm3
Pakkestandard	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82042000
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Dybde mm (IFS)	60
Bredde mm (IFS)	22
Højde mm (IFS)	22
Vægt (brutto, kg)	0,790
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,006
Længde (pakket, mm)	130
Bredde (pakket, mm)	23
Højde (pakket, mm)	125

## GTIN-kode.





**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal