

## Top

46



Art. nr. 02020022  
GTIN 4018754002283  
Model 46 22



**Mærke.** 3/8 " Top Nøglestr. 22mm L.65mm

**Egenskaber.**

- Lang udgave
- Tolvkant med AS-Drive profil
- 3/8" indvendig firkantkobling
- HPQ® højtydende stål, forkromet
- Størrelse 20,8: Med gummiindsats til tænderør
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN EN 3710 / DIN EN 3709 / ASME B 107,5M

## Fordele.

lang

## Teknologier og egenskaber.



### High Performance Quality (HPQ®)

Vores HPQ® værktøj er fremstillet af slidstærkt højtydende stål, men er alligevel tyndvægget og let. Det kan modstå høje momenter og er ideelt til arbejde under trange pladsforhold.

## Teknisk tegning.



## Tekniske attributter.

Nøglestørrelse [mm]	22 mm
Firkantet drev indvendigt (tommer)	3/8 "
Længde mm (L)	65 mm
Udgangsprofil	Tolvkantet AS-Drive
d1	28,7 mm
d2	26,5 mm
d3	21 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5M
Legering	HPQ® højtydende stål
t1	30 mm
t2	51,2 mm

## Logistiske data.

Art. nr.	02020022
GTIN	4018754002283
Vægt (g)	178 g
Volym (förpackad, dm3)	0.3528 dm3
Pakkestandard	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82042000
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Dybde mm (IFS)	65
Bredde mm (IFS)	30
Højde mm (IFS)	30
Vægt (brutto, kg)	0,720
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,008
Længde (pakket, mm)	90
Bredde (pakket, mm)	70
Højde (pakket, mm)	56

## GTIN-kode.





**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal