

## Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® (ft·lb/in·lb)

730Na

Art.-Nr. 50581020

GTIN 4018754139590

Modell 730NA/20



### Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® 730Na 350-1800in lb 14 x 18 mm L. 467mm

### Eigenschaften.

- auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
- kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich
- das Messelement wird nur beim Anziehvorgang belastet
- Aufnahme für austauschbare Einsteckwerkzeuge
- mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
- schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-Schnellverstellung
- Doppelskala ft·lb/in·lb
- Auslösemechanismus unempfindlich gegenüber Weiter- und Gegenbelastung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels)
- Linksanzug durch das Umdrehen der Einsteckwerkzeuge
- Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibrieranlage Nr. 7791, 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706
- einfache Justierung von außen über 2 Justierschrauben ohne Demontage
- mit 2-Komponenten-Griff
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Anzeigeabweichung ± 3 % (Gr. a/2: 4 %)**

### Produkthighlights.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

#### Justieren ohne Demontage.

Die mechanischen STAHlwILLE Drehmomentschlüssel verfügen über 2 Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### **Verlässliche Handhabung.**

Das haptische Feedback und ein klar hörbarer „Klick“ als Doppel-Stopp-Signal der mechanischen Auslösung signalisieren zuverlässig das Erreichen des Zielwertes an.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### **Klare Feineinstellung.**


Die benutzerfreundliche und gut ablesbare Doppelskala in N·m/ft·lb mit Haupt- und Feinskala ermöglicht eine exakte und einfache Einstellung des Drehmoments für eine zuverlässige und genaue Anwendung.

## **Technologien und Leistungsmerkmale.**



### **QuickRelease**

Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Einsteckwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.



### **QuickSelect**

Blitzschnelle Einstellung des Zielwertes: Stellknopf entriegeln, Wert einstellen und den Knopf wieder verriegeln.



### **Verschleißarmes Biegestabsystem**

Unser Drehmomentschlüssel ist mit einem verschleißarmen Auslösesystem mit Biegestab ausgestattet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drehmomentschlüsseln mit Spiralfedern ist der Biegestab im unbelasteten Zustand nicht vorgespannt, wodurch kein Zurückstellen auf „0“ erforderlich ist.



### 2-Komponenten-Griff


Unser 2-Komponenten-Griff ist rutschfest und ergonomisch geformt. Er ist resistent gegen die gängigsten Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol. Die Pfeilmarkierung auf dem Griff verdeutlicht die Betätigungsrichtung.



### DIN EN ISO 6789-2

Unsere Drehmomentschlüssel und -schraubendreher werden gemäß DIN EN ISO 6789-2 kalibriert und mit einem entsprechenden Kalibrierschein ausgeliefert. Die Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel kalibrieren wir zusätzlich in Anlehnung an VDI 2648-2. So stellen wir die Genauigkeit und Rückführbarkeit unserer Werkzeuge sicher.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

Gr.	a/20
Anzeigeabweichung	± 3 % (Gr. a/2: 4 %)
Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]	14 x 18 mm
Messbereich ft·lb	30-150 ft·lb
Messbereich in·lb	350-1800 in·lb
Skaleneinteilung ft·lb	5 ft·lb

## Logistikdaten.

Art.-Nr.	50581020
GTIN	4018754139590
Gewicht (g)	1264 g
Volumen (verpackt, dm <sup>3</sup> )	1.33848 dm <sup>3</sup>
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100

<b>Skaleneinteilung in-lb</b>	100 in-lb	<b>Ursprungsland AWR</b>	GERMANY
<b>Feinskalenteilung</b>	10 in-lb	<b>Ursprungsregion</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>Länge mm (L)</b>	467 mm	<b>Tiefe mm (IFS)</b>	495
<b>Breite mm (b)</b>	28 mm	<b>Breite mm (IFS)</b>	52
<b>Höhe mm (h)</b>	23 mm	<b>Höhe mm (IFS)</b>	52
<b>DIN</b>	DIN EN ISO 6789-2:2017	<b>Gewicht (brutto, kg)</b>	1,540
<b>LF</b>	424,5 mm	<b>Gewicht PAP (kg)</b>	0,000
<b>SF</b>	25 mm	<b>Gewicht PVC (kg)</b>	0,110
		<b>Länge (verpackt, mm)</b>	495
		<b>Breite (verpackt, mm)</b>	52
		<b>Höhe (verpackt, mm)</b>	52

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal