



## Kragefodsnøgler, metriske

440

Art. nr. 02190017  
GTIN 4018754003396  
Model 440 17



**Mærke.** 3/8 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 17mm L.39.2mm

**Egenskaber.**

- Tolvkant med AS-Drive-profil
- Chrome Alloy Steel, forkromet

## Teknisk tegning.



## Tekniske attributter.

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Nøglestørrelse [mm]                | 17 mm                         |
| Firkantet drev indvendigt (tommer) | 3/8 "                         |
| Længde mm (L)                      | 39,2 mm                       |
| Bredde mm (b)                      | 27,3 mm                       |
| a                                  | 17,5 mm                       |
| Legering                           | Chrome Alloy Steel, forkromet |

## Logistiske data.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Art. nr.               | 02190017            |
| GTIN                   | 4018754003396       |
| Vægt (g)               | 40 g                |
| Volym (förpackad, dm3) | 0.021812 dm3        |
| Pakkestandard          | 5                   |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig |
| Toldtarif nr.          | 82042000            |

|   |         |                     |                     |
|---|---------|---------------------|---------------------|
| S | 20,5 mm | Oprindelsesland AWR | GERMANY             |
| W | 14 mm   | Oprindelsesregion   | Nordrhein-Westfalen |
|   |         | Dybde mm (IFS)      | 40                  |
|   |         | Bredde mm (IFS)     | 27                  |
|   |         | Højde mm (IFS)      | 18                  |
|   |         | Vægt (brutto, kg)   | 0,200               |
|   |         | Vægt PAP (kg)       | 0,000               |
|   |         | Vægt PVC (kg)       | 0,002               |
|   |         | Længde (pakket, mm) | 41                  |
|   |         | Bredde (pakket, mm) | 28                  |
|   |         | Højde (pakket, mm)  | 19                  |

## GTIN-kode.



## Billeder.

### DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Das richtige Anziehdrehmoment ist entscheidend für die Lebensdauer der Schraube. Es muss für den jeweiligen Einsatzfall angepasst werden. Bei Verwendung von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen ist das Anziehdrehmoment entsprechend anzupassen.

**Wichtige Hinweise:** Bei Verwendung von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen ist das Anziehdrehmoment entsprechend anzupassen. Bei Verwendung von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen ist das Anziehdrehmoment entsprechend anzupassen.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal