



Crowing spanners, metric

440

Product no. 02190022
GTIN 4018754003433
Model 440 22



Label. 3/8 " Crowing spanner Size 22mm L.45.3mm

Properties.

- bi-hex with AS-Drive profile
- Chrome Alloy Steel, chrome-plated

Technical drawing.



Technical attributes.

Size [mm]	22 mm
Square drive inner (inch)	3/8 "
Length mm (L)	45,3 mm
Width mm (b)	33,5 mm
a	19 mm
Alloy	Chrome Alloy Steel, chrom plated

Logistics data.

Product no.	02190022
GTIN	4018754003433
Weight (g)	57 g
Volume (packaged, dm3)	0.03128 dm3
Packing standard	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Customs tariff no.	82042000

S 23,6 mm
W 17 mm

Country of origin AWR GERMANY
Region of origin Nordrhein-Westfalen
Depth mm (IFS) 45
Width mm (IFS) 33
Height mm (IFS) 19
Weight (gross, kg) 0,070
Weight PAP (kg) 0,000
Weight PVC (kg) 0,002
Length (packaged, mm) 46
Width (packaged, mm) 34
Height (packaging, mm) 20

GTIN.



Images.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Das Anziehen von Steckwerkzeugen an einem mit Drehmoment-Limit-Torquenschlüssel, L₁, erfordert, muss für eine bestimmte Drehmomentenklasse ein korrekter Anschlag, bzw. Drehmoment erreicht werden.

Achtung! Bei der Montage von Steckwerkzeugen muss das Drehmomentverhältnis beachtet werden. Bei der Montage des Systems für Stichtmaß 1-12 (L₁) ist zu beachten, dass das Drehmomentverhältnis beachtet werden muss. Bei der Montage des Systems für Stichtmaß 1-12 (L₁) ist zu beachten, dass das Drehmomentverhältnis beachtet werden muss. Bei der Montage des Systems für Stichtmaß 1-12 (L₁) ist zu beachten, dass das Drehmomentverhältnis beachtet werden muss.

$M_{\text{Stichtmaß}} = \frac{M_{\text{Drehmoment}}}{L_{\text{Stichtmaß}}}$	$M_{\text{Drehmoment}} = M_{\text{Stichtmaß}} \cdot L_{\text{Stichtmaß}}$	$L_{\text{Stichtmaß}} = \frac{M_{\text{Drehmoment}}}{M_{\text{Stichtmaß}}}$
$M_{\text{Stichtmaß}} = \frac{M_{\text{Drehmoment}}}{L_{\text{Stichtmaß}}}$	$M_{\text{Drehmoment}} = M_{\text{Stichtmaß}} \cdot L_{\text{Stichtmaß}}$	$L_{\text{Stichtmaß}} = \frac{M_{\text{Drehmoment}}}{M_{\text{Stichtmaß}}}$
$M_{\text{Stichtmaß}} = \frac{M_{\text{Drehmoment}}}{L_{\text{Stichtmaß}}}$	$M_{\text{Drehmoment}} = M_{\text{Stichtmaß}} \cdot L_{\text{Stichtmaß}}$	$L_{\text{Stichtmaß}} = \frac{M_{\text{Drehmoment}}}{M_{\text{Stichtmaß}}}$



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germany · Phone: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal