



## Douilles 3/4", métrique

55

Réf. n° 05010034  
GTIN 4018754008803  
Modèle 55 34



### Désignation.

3/4 " Douille pour tournevis Taille 34mm Lg.60mm

### Propriétés.

- DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M
- AS-drive et acier hautes performances HPQ® jusqu'à la cote de 38 mm, chromées

## Avantages.

Made in Germany - STAHLWILLE {190} Douilles 3/4",  
métrique 34 mm Longueur 60 mm

Hexagone AS-Drive, acier haute performance HPQ®,  
chromé

Formage spécifique au produit - forgé ou extrudé à froid  
- garantissant une solidité et une durabilité  
exceptionnelles.

Extrêmement résistant, exceptionnellement durable

## Technologies et caractéristiques.



### High Performance Quality (HPQ®)

Nos outils et accessoires HPQ® sont fabriqués en acier haute performance résistant à l'usure, tout en ayant des parois fines et légères. Ils résistent à des couples élevés et sont idéaux pour travailler dans des espaces confinés tels que les turbines.

## Dessin technique.



## Attributs techniques.

Ouverture [mm]	34 mm
Carré d'entraînement intérieur (pouces)	3/4 "
Longueur mm (L)	60 mm
Profil de sortie	Hexagone AS-Drive
d1	47 mm
d2	40 mm
d3	31 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5 M
Alliage	HPQ® acier haute performance
t1	24 mm
t2	34,4 mm

## Données logistiques.

Réf. n°	05010034
GTIN	4018754008803
Poids (g)	363 g
Volume (emballé, dm3)	0.35 dm3
Emballage	2
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Position tarifaire	82042000
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
Profondeur mm (IFS)	60
Largeur mm (IFS)	47
Hauteur mm (IFS)	47
Poids (brut, kg)	0,730
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,007
Longueur (emballé, mm)	100
Largeur (emballé, mm)	70
Hauteur (emballé, mm)	50

## Code GTIN.



4 018754 008803



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal