



Steckschlüsseinsätze 1/2", metrisch

50

Art.-Nr. 03010019

GTIN 4018754005277

Modell 50 19



Bezeichnung.

1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 19mm L.38mm

Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 1/2" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN EN 3709 / ASME B 107.5 M

Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	19 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/2 "
Länge mm (L)	38 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
d1	26,2 mm
d2	25 mm
d3	18 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 M
Legierung	HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
t1	16 mm
t2	21,7 mm
Hand-/ Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	03010019
GTIN	4018754005277
Gewicht (g)	78 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.30668 dm3
Packnorm	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	39
Breite mm (IFS)	27
Höhe mm (IFS)	27
Gewicht (brutto, kg)	0,785
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,006
Länge (verpackt, mm)	136
Breite (verpackt, mm)	55
Höhe (verpackt, mm)	41

GTIN-Code.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal