

## Mini vandpumpetang

**6515**



Art. nr. **65156125**  
GTIN **4018754281251**  
Model **6515**

**Mærke.** Mini vandpumpetang L.125mm

### Egenskaber.

- Kompakt version med smalt hoved til brug på trange steder
- Selvspændende på arbejdsemnet, reducerer belastningen og forhindrer glidning
- Glidesamling med dobbelt støtte
- Nem at justere takket være låsehulsjustering
- Induktionshærdet fortanding for imponerende formstabilitet og holdbarhed
- Med indbygget beskyttelse mod klemskader
- Plastbelagte håndtag
- Chrome Alloy Steel, smedet og oliehardet
- DIN ISO 8976

### Fordele.

med gennemstukket led

Udstrakt glidesamling med dobbelt støtte sikrer høj lastkapacitet.

For at forbedre ergonomien og sikkerheden er tængerne udstyret med en skridsikker plastbelægning og en integreret antiklembeskyttelse.

Med 4-vejs lynjustering for nem tilpasning til emner med en diameter på op til 25 mm.

Den induktionshærdede riflede kant sikrer et sikkert greb og minimerer slitage.

## Produktets højdepunkter.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Kompakt design til trange arbejdsområder

Den kompakte version med en slank hovedform giver mulighed for præcist arbejde selv på begrænsede områder. Takket være det smalle design er vandpumpetangen perfekt til svært tilgængelige steder og er også nem at opbevare.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Præcis 4-positions hurtigjustering

Den praktiske justering af smedehullet giver hurtig og nem tilpasning til forskellige nøglestørrelser på arbejdsemner. Justeringen i 4 trin er enkel og sikker uden nogen ekstra mekanisme.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Særdeles holdbar og modstandsdygtig

Vandpumpetangen er fremstillet af højkvalitets Chrome Alloy Steel, smedet og olieforstærket, og den opfylder de højeste standarder for robusthed og holdbarhed. Den induktivt forstærkede fortanding af kæberne giver værktøjet ekstra hårdhed og slidstyrke.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Alle handlinger udføres perfekt

De ergonomisk designede betjeningshåndtag er belagt med en skridsikker plast med en ru overflade. Det gør tangen behagelig at holde på og gør det muligt at arbejde uden at blive træt - selv med beskidte hænder. Den integrerede klammerbeskyttelse beskytter pålideligt mod klemskader.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Høj stabilitet

Det glidende glideled med dobbelt understøtning sikrer enestående stabilitet og en særlig lang levetid, selv under høj belastning. Det robuste design garanterer pålidelig ydelse, selv under krævende forhold.

## Tekniske attributter.

Maks. kæbeåbning (mm) 25 mm

## Logistiske data.

Art. nr. 65156125

<b>Længde mm (L)</b>	125 mm	<b>GTIN</b>	4018754281251
<b>Hoved</b>	sortlakeret, poleret	<b>Vægt (g)</b>	118 g
<b>Håndtag</b>	plastbelægning med struktureret overflade	<b>Volym (förpackad, dm3)</b>	0.05712 dm3
<b>Legering</b>	Chrom-Vanadium-Stål	<b>Pakkestandard</b>	1
<b>Justering af åbningsbredde</b>	4x	<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>Toldtarif nr.</b>	82032000
		<b>Oprindelsesland AWR</b>	GERMANY
		<b>Oprindelsesregion</b>	Thüringen
		<b>Dybde mm (IFS)</b>	135
		<b>Bredde mm (IFS)</b>	34
		<b>Højde mm (IFS)</b>	11
		<b>Vægt (brutto, kg)</b>	0,110
		<b>Vægt PAP (kg)</b>	0,000
		<b>Vægt PVC (kg)</b>	0,004
		<b>Længde (pakket, mm)</b>	136
		<b>Bredde (pakket, mm)</b>	35
		<b>Højde (pakket, mm)</b>	12

## GTIN-kode.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal