



Steckschlüsseinsätze 1/2", metrisch

50

Art.-Nr. 03010030

GTIN 4018754005383

Modell 50 30



Bezeichnung.

1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 30mm L.45mm

Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 1/2" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN EN 3709 / ASME B 107.5 M

Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	30 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/2 "
Länge mm (L)	45 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
d1	39,7 mm
d2	28 mm
d3	27 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 M
Legierung	HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
t1	20,5 mm
t2	26,1 mm
Hand-/ Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	03010030
GTIN	4018754005383
Gewicht (g)	171 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.3864 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	45
Breite mm (IFS)	40
Höhe mm (IFS)	40
Gewicht (brutto, kg)	0,855
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,008
Länge (verpackt, mm)	200
Breite (verpackt, mm)	42
Höhe (verpackt, mm)	46

GTIN-Code.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal