

Mini pince multiprise

6515



Réf. n° **65156125**
GTIN **4018754281251**
Modèle **6515**

Désignation. Mini pince multiprises Lg.125mm

Propriétés.

- version compacte avec forme de tête étroite pour une utilisation dans des espaces de travail confinés
- système autoserrant sur la pièce à usiner, réduit l'effort et empêche le glissement
- joint coulissant avec double support
- facile à régler grâce au réglage du trou de verrouillage
- denture trempée par induction pour une stabilité dimensionnelle et une longévité impressionnantes
- avec protection anti-écrasement intégrée
- manches gainés de plastique
- Chrome Alloy Steel, forgé et trempé à l'huile
- DIN ISO 8976

Avantages.

avec articulation traversante

Joint coulissant étiré avec double support pour une capacité de charge élevée.

Pour améliorer l'ergonomie et la sécurité, les pinces sont équipées d'un revêtement en plastique antidérapant et d'une protection anti-coincement intégrée.

Avec réglage rapide 4 voies pour une adaptation facile aux pièces jusqu'à 25 mm de diamètre.

Le bord dentelé trempé par induction garantit une prise en main sûre et minimise l'abrasion.

Points forts du produit.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Conception compacte pour les espaces de travail restreints.

La version compacte avec une tête fine permet un travail précis même dans les espaces restreints. Grâce à leur conception étroite, les pinces sanitaires sont idéales pour les endroits difficiles d'accès et sont également faciles à ranger.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Réglage rapide et précis à 4 positions.

Le réglage pratique du trou de serrure permet une adaptation rapide et facile à différentes tailles de pièces. Le réglage en 4 étapes est simple et sûr, sans mécanisme supplémentaire.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Particulièrement durable et résistante.

Fabriquées en Chrome Alloy Steel de haute qualité, forgées et trempées à l'huile, les pinces sanitaires répondent aux normes les plus strictes en matière de robustesse et de durabilité. La denture des mâchoires trempée par induction confère à l'outil une dureté et une résistance à l'usure supplémentaires.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Chaque action est parfaitement exécutée.

Les leviers d'actionnement ergonomiques sont revêtus d'un plastique antidérapant à surface rugueuse. Les pinces sont ainsi confortables à tenir et permettent un travail sans fatigue, même avec les mains sales. La protection intégrée de la pince étai protège efficacement contre les blessures par écrasement.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Grande stabilité.

Le raccord coulissant avec double appui garantit une stabilité exceptionnelle et une durée de vie particulièrement longue, même en cas de sollicitations élevées.

Attributs techniques.

Ouverture de bouche max. 25 mm

Données logistiques.

Réf. n° 65156125

Longueur mm (L)	125 mm	GTIN	4018754281251
Tête	laqué noir, poli	Poids (g)	118 g
Poignées	revêtement plastique avec surface texturée	Volume (emballé, dm3)	0.05712 dm3
Alliage	Acier au chrome-vanadium	Emballage	1
Réglage de la largeur d'ouverture	4x	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Position tarifaire	82032000
		Pays d'origine AWR	GERMANY
		Région d'origine	Thüringen
		Profondeur mm (IFS)	135
		Largeur mm (IFS)	34
		Hauteur mm (IFS)	11
		Poids (brut, kg)	0,110
		Poids PAP (kg)	0,000
		Poids PVC (kg)	0,004
		Longueur (emballé, mm)	136
		Largeur (emballé, mm)	35
		Hauteur (emballé, mm)	12

Code GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal